

ATMINTINĖ

Naudojimosi instrukcija plaunant su plaunamuju siurbliu

Karcher Puzzi 10/1 10/2.



Šio tipo siurbliai skirti plauti daugumai minkštų paviršių: kiliminės dangos, minkštų baldų, kėdžių, čiužinių, automobilio salonų ir kt. valymui.

1. Prieš atliekant giluminį valymą paviršiu reikia paruošti, susiurbiant nešvarumus buitiniu arba profesionaliu dulkių siurbliu.
2. Prieš pradėdant naudoti Karcher Puzzi įsitikiname ar žarnos sandariai sujungtos, elektros kištukas sausas, laidas neįtrūkęs.
3. Siurblyje yra dvi talpos: **Pirmoji talpa** yra atviro tipo, kurioje pilamas švarus-šiltas vanduo kartu su chemija. **Antroji talpa**, į kurią statosi baltas kibiras, uždengiamas skaidriu dangčiu.
4. **Pirmąją talpą (atvira)** užpildome šiltu vandeniu (talpos tūris 10L iki MAX žymos, nedaugiau 50°C) įpilame chemijos ir išmaišome. **Antroje talpoje** įstatomas baltas kibiras ir sandariai prispaudžiame skaidriu dangčiu. Žarną prijungiame prie pasirinkto atgalio ir siurblio, siurblio laidą įjungiamo į elektros tinklą.
5. Siurblys paruoštas naudoti ir galima pradėti darbą. Pirmiausiai paspaudžiame **išpurškimo mygtuką ant siurblio**. Pasirinktą plotą apipurškiame su vandens-chemijos mišinių naudojant rankenos mygtuką, tuomet **5-10 min** palaukiame kol mišinys suaktyvins nešvarumus. (išpurškimo mygtuką ant siurblio išjungiamo, kol laukiame)
6. Praėjus numatytam laikui, galime pradėti giluminį valymą, **spaudžiame susiurbimo ir išpurškimo mygtukus ant siurblio** vienu metu, tuomet per paviršį braukiame antgalį į save, pilnai įspaudus rankenos mygtuką, tokiu principu vyksta vandens-chemijos cirkuliacija. Pastoviu judesiu valome visą pasirinkto ploto paviršiu tolygiai. Šį veiksmą galima kartoti, tol kol pasieksime norimą rezultatą. Tik nepamištame laiku išpilti prisipildanti kibirą nešvarumų, bei užpildyti naują vandens-chemijos mišinį.
7. Baigus giluminį plovimą, galima paspartinti ploto džiūvimą per paviršiu praeinant tik su įjungtu **susiurbimo mygtuku ant siurblio**. Taip surenkant iš pavišiaus kuo daugiau dregmės. Kaip papildoma priemonė galima naudoti Karcher AB84/AB20 oro ventiliatorių kuriuo paspartinamas džiūvimas.
8. Pabaigus naudotis siurbliu, nepanaudota chemija galime susiurbti į kibirą su žarną/antgaliu. Atjungiamo siurbli iš elektros, laidą suviniojame, žarną atjungiamo nuo siurblio ir angaliu. Išpilame iš kibiro nešvarumus, kibirą praskalaujame, siurblio talpas išvalome su šluoste nuo nešvarumų.